



STOPGAP P141

Grund pentru suprafețe neabsorbante

DATE DESPRE PRODUS

INTRODUCERE

STOPGAP P141 este un grund acrilic conceput pentru a spori aderența și caracteristicile de aplicare a compușilor de nivelare STOPGAP pe suprafețe de suport neabsorbante. STOPGAP P141 conține pulbere de uPVC reciclat care se usucă într-o suprafață dură și texturată, pentru a îmbunătăți performanța de lipire.

STOPGAP P141 se recomandă pentru utilizarea pe suprafețe neabsorbante, cum ar fi plăci ceramice, șapă de egalizare și membrane de suprafață impermeabile STOPGAP. De asemenea, STOPGAP P141 se recomandă înainte de aplicarea STOPGAP 600 pe suprafețe neabsorbante, când se aplică în straturi mai groase de 20 mm.

Este adecvat pentru utilizarea peste sistemele normale de încălzire prin pardoseală și este pigmentat în galben pentru controlul vizual al uniformității acoperirii.

PREGĂTIRE

Suprafețele trebuie să fie pregătite în mod corespunzător: în stare bună, netede, uscate (<75% RH) și fără contaminanți care pot împiedica aderența. Temperatura podelei trebuie să fie de minimum 5°C atunci când grundul este aplicat pe suprafața de suport, iar încălzirea din podea trebuie să fie oprită timp de cel puțin 48 de ore înainte, în timpul aplicării, precum și după. Asigurați-vă că suprafața de suport este uscată și include o membrană hidroizolantă eficientă.

Pentru informații detaliate, solicitați Ghidul nostru de pregătire a suprafeței de suport.

APLICARE/ACOPERIRE

AGITAȚI BINE ÎNAINTE DE UTILIZARE. NU DILUAȚI.

Aplicați grundul direct pe pardoseală la o cantitate de aproximativ 13 m² pe litru. Nu încercați să acoperiți o suprafață mai mare de atât, deoarece poate afecta proprietățile de aderență. Evitați formarea de bălți în adâncituri, deoarece acest lucru va influența timpul de uscare.

TIMP DE USCARE

După 15 de minute la 20°C. Temperaturile scăzute, condițiile ambiante umede și circulația slabă a aerului vor prelungi semnificativ această durată. Se recomandă utilizarea unui ventilator pentru a reduce timpul de uscare.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Evitați deplasările excesive pe suprafața de suport după ce grundul s-a uscat.

SCULE NECESARE

Trafalet cu fir scurt sau mediu. Se spală cu apă caldă imediat după utilizare și se păstrează într-o pungă de polietilenă.

DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură cuprinsă între 5°C și 25°C. A se proteja de îngheț.

PERIOADA DE GARANȚIE

12 luni în recipiente nedesfăcute și depozitate în condiții corespunzătoare.

INFORMAȚII TEHNICE

Culoare	Galben
Rata de acoperire (Aprox.)	Se aplică pe o suprafață neabsorbantă: 65 m ² Rata de acoperire depinde de starea suprafeței de suport
Timp de uscare (Aprox.)	După 15 de minute la 20°C pe suprafețe de suport neabsorbante

CÂT DE MULT MATERIAL?

DIMENSIUNEA PACHETULUI	SUPRAFAȚĂ ACOPERITĂ/UNITATE
5 litri	65 m ² (max.)

Rata de acoperire depinde de starea și de capacitatea de absorbție a suprafeței de suport.



CARACTERISTICI

- Finisaj texturat
- Uscare rapidă
- Pigmentat pentru a permite controlul acoperirii
- Potrivit pentru utilizare cu aplicații marine F. Ball

AMBALAJ

sticlă de 5 litri

RECOMANDĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA

Acest produs nu este clasificat. Obțineți Fișele cu date de securitate și urmați sfaturile oferite. Acestea pot fi găsite la www.f-ball.com sau pot fi obținute de la punctul de vânzare sau de la F. Ball and Co. Ltd., la adresa de mai jos.

Condițiile de amplasare variază, pentru a vă asigura că acest produs este adecvat și pentru a confirma că această fișă tehnică este actuală, vă rugăm să contactați Departamentul de asistență tehnică.

Pentru mai multe informații despre produsele F. Ball sau pentru asistență tehnică detaliată, contactați:

F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Marea Britanie

Telefon: +44 (0) 1538 361633
Adresa de e-mail: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.com