



STYCCOBOND B90

Universele houtlijm

PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND B90 is een PVA emulsie lijm voor het bevestigen en verbinden van hout, blokplaat, spaanplaat en houten vloerdelen met messing en groef verbinding. Het voldoet aan klasse D3 van NEN EN204.

Het kan ook worden gebruikt voor het vastzetten van de eerste rij (massieve) houtdelen en laminaat.

STYCCOBOND B90 droogt tot een kleurloze, transparante film en is beschermd tegen biodegradatie

GEREEDSCHAP

Kwast of geschikte applicator voor het aanbrengen van een lijmril.
Gereedschap afspoelen met water als de lijm nog nat is.

LIJM AANBRENGEN

Voegen dienen in goede staat te zijn, droog, vrij van stof en vuil. Gelijkmatic aanbrengen op één van de oppervlakken. Druk terwijl de lijm nog nat is de oppervlakken samen en zorg met behulp van klemmen of gewichten voor een stevige verbinding tot de lijm gedroogd is. Dit duurt minstens 24 uur, afhankelijk van temperatuur en absorptievermogen van de te verlijmen oppervlakken.

De temperatuur dient tijdens het aanbrengen van de lijm hoger te zijn dan 10°C.

VOORZORGSMATREGELEN

Overtollige lijm kan, indien nog nat, met een met water bevochtigde doek verwijderd worden.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5 - 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

VERPAKKING

Flacon van 5 liter - 4 in een doos
Flacon van 1 liter - 12 in een doos

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Verbruik (ongeveer)	200 strekkende meter per liter bij een lijmril van 3mm
Open tijd	Max. 10 minuten, afhankelijk van de temperatuur.
Droogtijd	24 uur



KENMERKEN

- Sterke hechting
- Klasse D3 NEN EN204

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante richtlijnen voor vloeren van hout, houtproducten en op hout gebaseerde panelen en aanvullende specificaties ter plaatse.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg vóór gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361115
Email: informatie@f-ball.nl
www.f-ball.nl

