

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. FB189-CPR-07-04-2021

Stopgap 850 Exterior

Unieke identificatiecode van het producttype:	Stopgap 850 Exterior
Beoogd(e) gebruik(en):	Reparatiemortel (PCC) voor niet-structurele reparatie van betonconstructies met lage prestatie-eisen in gebouwen en civieltechnische werken; Beginsel 3, methode 3.1
Fabrikant:	F. Ball and Co. Ltd., Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire, ST13 7RS, UK
Gemachtigde:	F. Ball and Co. (Europe) Limited, 109 Cork Street, Dublin 8, D08 X279, Ireland
Aangemelde instantie(s):	Niet toepasbaar

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde norm
Reactie op vuur	NPD	Systeem 4	EN 1504-3:2005
Druksterkte	Klasse R2 > 15 MPa	Systeem 4	EN 1504-3:2005
Gehalte aan chloride-ionen	≤ 0,05%		
Zelfklevende binding	≥ 0,8 MPa		
Thermische compatibiliteit, deel 1: bevroren-ontdooien	≥ 0,8 MPa		
Slipweerstand	Klasse III > 55 nat		
Capillaire opname	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}		
Gevaarlijke substanties	Voldoen aan 5.4		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Stuart Whiteley
Ontwikkelingsmanager

Te Leek op 1 december 2021

Opmerking: informatie over de inhoud van stoffen met betrekking tot de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen (EU REACH), wordt vermeld in het veiligheidsinformatieblad dat beschikbaar is op de website, samen met deze huidige prestatieverklaring.