



STYCCOBOND F60

Colle de contact

FICHE PRODUIT

INTRODUCTION

STYCCOBOND F60 est une solution de résine synthétique et caoutchouc dans un solvant inflammable. Elle peut être utilisée sur des installations de chauffage au sol normales et résistera aux techniques habituelles de lavage humide.

La formation d'un « liant instantané » la rend particulièrement adaptée pour une fixation sur les escaliers et les marches.

STYCCOBOND F60 peut être utilisée pour fixer les bords en PVC et caoutchouc, les nez de marche, les arêtes et les revêtements de sol et revêtements verticaux à envers en PVC ou liège, caoutchouc et la plupart des textiles.

Pour plus de détails sur les revêtements de sol spécifiques, veuillez vous reporter au Guide de recommandations de colles F. Ball ou pour plus d'informations sur les revêtements muraux, veuillez contacter les services techniques.

STYCCOBOND F60 peut être appliquée sur des supports en béton structurellement sains, secs et lisses et des ragréages autolissants STOPGAP, des chapes en sable/ciment, granolithiques, terrazzo, plâtre, carreaux de plâtre, Isorel pour planchers, panneaux en contreplaqué, en aggloméré, bois, panneaux d'affichage et acier.

Les membranes d'étanchéité de surfaces STOPGAP et l'asphalte de bonne qualité doit être recouvert d'un ragréage autolissant approprié d'une épaisseur d'au minimum 3 mm.

Pour de plus amples informations sur d'autres supports, veuillez vous adresser aux services techniques.



SPÉCIFICITÉS

- Adhérence instantanée
- Séchage rapide
- Idéal pour des applications verticales

NORMES

Tous les aspects de l'installation de revêtements de sol doivent être conformes aux exigences du code britannique des bonnes pratiques c-à-d. BS 8203 (installation de revêtements de sol souples) ou BS 5325 (installation de revêtements de sol textiles) ainsi que toute autre spécification requise.

CONDITIONNEMENT

Pot de 5 litres
Pot d'1 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune pâle
Consistance	Liquide visqueux
Point d'éclair	-18° C
Taux de recouvrement (approximatif)	2 m ² par litre en recouvrant les deux surfaces
Temps ouvert (approximatif)	20 minutes – jusqu'à ce que la colle devienne sèche au toucher, puis les deux surfaces peuvent être assemblées durant les 30 minutes suivantes.

QUANTITÉ NÉCESSAIRE ?

CONDITIONNEMENT	APPLICATION	RECOUVREMENT PAR UNITÉ
5 litres	Spatule de sécurité ou pinceau	10 m ²
1 litre	Spatule de sécurité ou pinceau	2 m ²

Remarque : les taux de recouvrement dépendent de l'état et de la capacité d'absorption du support.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est nécessaire avant toute pose de revêtements de sol ou revêtements muraux. Les supports doivent être structurellement sains, secs et lisses (< 75 % d'Humidité Relative H. R.) et exempts de toute laitance ou de toute autre substance contaminante pouvant empêcher l'adhérence. Utiliser STYCCOCLEAN CI40 pour éliminer la graisse, l'huile, le cirage, le savon, etc., sur des supports non-absorbants.

Les supports muraux doivent être exempts de tout revêtement antérieur et de toute colle ayant servi à les poser. Les films de peinture doivent être enlevés. Toute moisissure doit être éliminée et la surface affectée traitée avec un produit de lavage fongicide sans cuivre. Tous les supports doivent être protégés contre l'humidité, c'est-à-dire par une membrane d'étanchéité DPC pour les murs et DPM pour les sols.

Les chapes en béton et sable/ciment doivent être totalement sèches et exemptes de toute laitance ou de tout traitement de surface. La température au sol doit être maintenue au-dessus de 5 °C pendant toute l'application et le séchage de la colle. Le chauffage au sol doit être coupé pendant l'application et au moins 48 heures avant et après l'application.

Pour plus de détails, veuillez demander notre guide de préparation de supports F. Ball.

APPLICATION DU PRIMAIRE

Appliquer une fine couche de STYCCOBOND F60, STOPGAP P121 OU STOPGAP P131 sur des supports adéquatement préparés et très absorbants.

APPLICATION DE LA COLLE

Utiliser la spatule à un angle de 60° ou un pinceau pour appliquer une couche fine et uniforme de la colle sur l'envers du revêtement et sur la surface du sol ou du mur.

Laisser le solvant s'évaporer jusqu'à ce que la colle devienne sèche au toucher avant de rapprocher les deux surfaces ensemble. Exercer une pression allant du milieu vers l'extérieur pour expulser l'air et pour assurer un contact complet avec la colle sur toute la zone.

Passer un rouleau maroufleur de 68 kg sur les revêtements de sol et exercer une pression sur les revêtements muraux à l'aide d'un rouleau à main ou une spatule.

PRÉCAUTIONS

Un positionnement correct est essentiel car une liaison immédiate se forme lorsque les deux surfaces sont rapprochées.

Ne pas utiliser de truelle en acier pour appliquer cette colle.

Lors de la pose de revêtements de sols sur des escaliers ou marches, s'assurer que la colle soit appliquée en quantité suffisante. Les revêtements sur des escaliers ou marches doivent être solidement fixés.

Le solvant piégé, restant dans les films de colle lorsque le lien est formé, peut nuire à la finition décorative du sol.

Hautement inflammable. Respecter les informations fournies relatives à la santé et la sécurité. Les récipients vides présentent un risque potentiel d'incendie et doivent être éliminés avec précaution, conformément aux réglementations en vigueur concernant les déchets de matériaux.

OUTILS

Spatule de sécurité STYCCOBOND ou pinceau plat.

Laver les outils avec des lingettes STYCCOWIPES ou STYCCOCLEAN SOLVENT immédiatement après usage.

STOCKAGE

Conserver entre 5 °C et 30 °C en conformité avec les réglementations en vigueur concernant les liquides fortement inflammables.

Protéger du gel.

CONSERVATION

12 mois dans des pots non ouverts et stockés dans de bonnes conditions.

CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Ce produit est classé. Il est conseillé de se procurer les fiches de données de sécurité et de suivre les conseils prodigués.

Vous les trouverez sur www.f-ball.com.

Elles sont également disponibles au point de vente ou auprès de F. Ball and Co.Ltd. à l'adresse indiquée ci-après.

Les conditions sur site varient. Afin de s'assurer que ce produit soit compatible et que les fiches produits/techniques soient à jour, veuillez vous adresser aux services techniques.

Pour plus d'informations sur les produits F. Ball ou une assistance technique plus détaillée, veuillez contacter :



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Royaume-Uni

Tél. +44 (0) 1538 361 633

Email : mail@f-ball.com

www.f-ball.com

