



# STYCCO SEAL

## Siliconenkit

### PRODUCT INFORMATIE

#### INTRODUCTIE

**STYCCO SEAL** is een gebruiksklare siliconenkit voor toepassingen waar gladde vloerbedekkingen aansluiten op niet-poreuze oppervlakken zoals aardewerk, glas, metaal en diverse soorten plastic. Het is verkrijgbaar in een kitspuit voor gebruik in een standaard kitspuit en hardt uit als het in contact komt met vocht in de lucht, waarna het een stevige, rubberachtige, waterbestendige ril vormt. Het is schimmelbestendig en geschikt voor buiten.

STYCCO SEAL is voor het sealen van vloerbedekkingen met sanitair, keramische tegels, vloermatkaders, leidingen, goten, geulen, etc.

#### VOORBEREIDING

Alle oppervlakken dienen in goede staat te verkeren, droog te zijn en zonder vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen.

#### AANBRENGEN

Plaats de koker in de kitspuit, doorbreek de verzegeling aan het uiteinde van de koker, schroef het plastic tuitje erop en snij het tuitje op de gewenste ril grootte. Breng voldoende product aan om het gat te vullen en maak beide oppervlakken vochtig, vermijd het ontstaan van holtes. Kitkokers die gedeeltelijk zijn opgebruikt kunnen een volgende keer worden gebruikt. Een uitgeharde hoeveelheid kit vormt zich in het uiteinde van het tuitje, maar als dit is verwijderd is het product in de koker klaar voor volgend gebruik. Voor een nette afwerking kan afplakband worden gebruikt. Dit dient direct na het aanbrengen van het product te worden verwijderd, voordat het begint uit te harden.

#### VOORZORGSMAATREGELEN

Een kleine hoeveelheid azijnzuur komt vrij tijdens het uitharden. Dit is vluchtig en verdwijnt zodra het product is uitgehard. Wees echter voorzichtig in besloten ruimten. Niet gebruiken met materialen met oliën, weekmakers of oplosmiddelen.

#### GEREEDSCHAP

Kitspuit

#### BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

#### HOUDBAARHEID

18 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Transparant, wit en zwart
Inzakken	Niet in holtes tot 20mm breed
Verwerkingstijd	10 – 15 minuten
Tijd zonder kleefkracht	1 uur bij 25°C
Uithardingstijd	24 uur bij 20°C en 50% (RH) luchtvochtigheid bij een ril van 6mm
Verbruik (ongeveer)	1 l gestrekte meter bij 6mm ril



#### KENMERKEN

- Voor het sealen van naden tussen een gladde vloerbedekking en een niet-poreus oppervlak
- Uitharding door vocht
- Vormt een stevige rubberachtige, waterbestendige ril
- Schimmelbestendig
- Geschikt voor buiten

#### GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geïndiceerd. Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. Deze zijn op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) te vinden of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en ter bevestiging dat dit informatieblad actueel is.

**Voor meer informatie over de producten van F.Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:**

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1538 361633  
Email: [informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)  
Email: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)  
[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)