



STYCCOBOND F1

Rubber latex lijm

PRODUCTINFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F1 is een lijm van natuurlijke latex voor het vernaden en sealen van tapijten. Door zijn crèmige consistentie is het product geschikt om met een kwast of applicator aan te brengen.

In combinatie met afplakband zorgt STYCCOBOND F1 voor het vernaden van traditionele tapijten en tapijten met een jute rug. Ook voor het sealen van tapijtranden om het verlies van vezels te voorkomen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van iedere vloerbedekking. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, glad, droog en zonder vuildeeltjes die de kleefkracht zullen beïnvloeden. Neem voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren contact op met onze technische adviseurs.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Carbidmeters meten restvocht in de ondergrond (CM-meting). Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dienen oneven en onregelmatige ondervloeren geëgaliseerde te worden met een geschikte STOPGAP egalisatie.

LIJM AANBRENGEN

Vernaden van tapijten: Zorg ervoor dat beide kanten een nette snijkant hebben zonder losse vezels, vuil, vet etc. Lijm gelijkmatig op de rug van het tapijt en het afplakband aanbrengen. Gedeeltelijk laten drogen, daarna beide oppervlakken stevig tegen elkaar drukken met een handroller.

Sealen van traditionele tapijten: Losse vezels verwijderen, daarna de lijm met een kwast tegen de rand van het tapijt aanbrengen. Laten drogen voordat het tapijt over de tapijlatten gespannen wordt.

VOORZORGSMATREGELEN

Het tapijt niet over de latten spannen voordat de lijm volledig gedroogd is. Dit opent de naden weer.

GEREEDSCHAP

Kwast of geschikte applicator voor het aanbrengen van een lijmrijl. Als de lijm nog nat is kan gereedschap met water worden schoongemaakt. Droge lijm verwijderen met STYCCOCLEAN SOLVENT of STYCCOWIPES.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C and 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Vloeistof
Open tijd (circa)	20 minuten

KENMERKEN

- Voor vernaden en sealen
- Voorkomt verlies van tapijtvezels

VERPAKKING

Flacon van 5 liter

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd.

Mensen met een allergie voor natuurlijke rubber latex mogen dit product niet gebruiken.

Raadpleeg vóór gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.nl of op te vragen bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Email: informatie@f-ball.nl
www.f-ball.com