



STOPGAP P121

Akrylová penetrácia

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

STOPGAP P121 je akrylová penetrácia navrhnutá pre podporu aplikácií charakteristických produktov STOPGAP, pre vyhladzovacie stierky pod podklady a to na báze kalcium sulfátových poterov - anhydrity. Táto penetrácia predchádza neprijateľnému rýchlemu vyzretiu lepidiel a vyzretiu vyhladzovacích stierok pod podklady. Penetrácia je nehorľavá a vhodná na normálne podlahové vykurovanie. STOPGAP P121 je modrej farby a poskytuje užívateľovi vizuálnu kontrolu pri aplikácii a rovnomernosti nanosenia na podklad.

SPOTREBA Z BALENIA

Z 5 l balenia napenetrujeme cca 50 m² podkladu. Plošná spotreba závisí od stavu a savosti podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch podlahy musí byť vhodne pripravený:

- zdravý, hladký, suchý (< 70% RH) a bez kontaminantov, ktoré môžu zabrániť priľnavosti
- kalcium sulfátové potery - anhydrity by mali byť pripravené v súlade s výrobnými technickými predpismi a povrch by mal byť dôkladne povysávaný od zvyškov prachu pred použitím výrobku STOPGAP P121.
- teplota povrchu musí prevyšovať 5°C pri aplikácii penetrácie na podklad a podlahové vykurovanie musí byť vypnuté 48 hodín pred aplikáciou penetrácie
- uistite sa, že podklad je suchý a zahŕňa účinnú ochranu proti vlhkosti (membránu)

Pre bližšie informácie si vyžiadajte sprievodcu prípravou podkladu.

MIEŠANIE A APLIKÁCIA

Pred použitím dôkladne premiešajte. Neriedte. Aplikujte STOPGAP P121 na celý povrch plochy, rovnomerne rozprestrite a uistite sa že je kompletne vyzretý.

DOBA VYZRETIA

Doba vyzretia sa bude rozlišovať v závislosti na teplote, vlhkosti a nasiakavosti podkladu. Pri savých podkladoch a pri teplote 20°C je doba vyzretia 20 až 30 minút. Tento čas sa môže predĺžiť pri nižších teplotách podkladu. Vyhnite sa nadmernému zaťažovaniu podkladu pri vyzretí penetrácie. Aplikujte vždy čistým náradím.

NÁRADIE

Maliarsky valec alebo stredne ohybný štetec.

ČISTENIE

Nástroje ihneď po použití umyte teplou vodou.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote 5°C až 30°C. Chráňte pred mrazom.

TRVANLIVOSŤ

12 mesiacov v uzavretých kanistroch uskladnených v dobrých podmienkach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Farba | Modrá |
| Vzhľad | Kvapalina |
| Doba vyzretia pri 20°C (približne) | 20 – 30 minút |
| Spotreba (približne) | 10 m ² / l |

SPOTREBA MATERIÁLU

| BALENIE | SPOTREBA Z BALENIA |
|---------|--------------------|
| 5 litre | 50m ² |

Hodnoty spotreby sú uvedené na základe zmiešania s 5,5 l vody v závislosti od vlastností podkladu.



VLASTNOSTI

- je vhodná na kalcium sulfátové potery
- zabezpečuje rýchle vyzretie lepidla a vyhladzovacích stierok pod podklady
- farebná penetrácia zabezpečuje vizuálnu kontrolu

BALENIE

5L kanister

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako chemický. (Zoznam označení na bezpečné používanie (S-vety) nájdete na obale daného produktu). Obstarajte si príslušný bezpečnostný list a riadte sa pokynmi. Nájdete ho na www.f-ball.co.uk alebo na predajných miestach, prípadne si ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie aktuálnosti tohto technického listu, prosím kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch spoločnosti F.Ball alebo pre podrobnejšiu technickú pomoc, prosím kontaktujte :

F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Technické oddelenie Fax: +44 (0) 1538 361567

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk